



Características principales

- Pantalla IPS rápida con HDR10
- AMD FreeSync™ Premium para una experiencia de juego fluida
- VESA AdaptiveSync para una experiencia de juego sin interrupciones
- VESA ClearMR para mayor claridad de acción
- MPRT rápido de 0,5 ms para una imagen nítida



Descripción del Producto

No importa con qué frecuencia juegues o cuándo juegues, siempre ganarás con el Omni VX2428. La triple certificación AMD FreeSync™ Premium, VESA Adaptive Sync y VESA clearMR te permite disfrutar de juegos sin distorsiones y una claridad mejorada. Los cuadros nítidos y el rendimiento de color excepcional se brindan mediante un panel IPS rápido, mientras que la alta frecuencia de actualización de 180 Hz del VX2428 admite imágenes fluidas y un retraso de entrada mínimo. Puede pensar que no hay nada mejor que esto, pero lo hace. No solo harás el trabajo, ya sean sesiones de juego agotadoras, edición de videos y fotos o tareas de oficina, sino que trabajarás en un monitor elegante y de hermoso diseño.

Visítanos

www.viewsonic.com

MOSTRAR	
Tamaño de pantalla (pulgadas):	24
Área visible (pulg.):	23.8
Tipo de panel:	Tecnología IPS
Resolución:	1920 x 1080
Tipo de resolución:	FHD (Full HD)
Relación de contraste estático:	1.000:1 (típico)
Relación de contraste dinámico:	80 millones:1
Alto rango dinámico:	HDR10
Fuente de luz:	CONDUJO
Brillo:	250 cd/m² (típico)
Bandera:	16,7 millones
Compatibilidad con espacios de color:	8 bits (6 bits + FRC)
Relación de aspecto:	16:9
Tiempo de respuesta (MPRT):	0,5 ms
Ángulos de visión:	178° horizontales, 178° verticales
Duración de la luz de fondo (horas):	30000 horas (mín.)
Curvatura:	Departamento
Frecuencia de actualización (Hz):	180
Tecnología de frecuencia de actualización variable:	FreeSync Premium, AdaptiveSync
Luz azul baja:	Solución de software
Sin parpadeos:	Sí
Gama de colores:	NTSC: 72 % de tamaño (típico) sRGB: 104 % de tamaño (típico)
Tamaño del píxel:	0,275 mm (alto) x 0,275 mm (ancho)
Tratamiento de superficie:	Recubrimiento duro antideslumbrante (3H)

COMPATIBILIDAD

Resolución de PC (máxima):	1920x1080
Resolución Mac® (máxima):	1920x1080
Sistema operativo de PC:	Certificado para Windows 10/11; probado para macOS
Resolución Mac® (mínima):	1920x1080

CONECTOR

Salida de audio de 3,5 mm:	1
HDMI 1.4:	2
Puerto de pantalla:	1
Poder en:	Toma de CC (centro positivo)

AUDIO

Altavoces internos:	2 vatios x2
---------------------	-------------

FUERZA

Modo Eco (Conservar):	17W
Modo Eco (optimizado):	20 W
Consumo (típico):	24 W
Consumo (máximo):	25 W
Voltaje:	CA 100-240 V
Apoyar:	0,3 W
Fuente de alimentación:	Adaptador de corriente externo

HARDWARE ADICIONAL

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

CONTROLES

Controles físicos:	Tecla 1 (favorita), Tecla 2, Tecla 3, Tecla 4, Tecla 5 (poder)
Visualización en pantalla:	Selección de entrada, Ajuste de audio, Modo de visualización, Ajuste de color, Ajuste manual de imagen, Menú de configuración

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura:	32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C)
Humedad (sin condensación):	20% a 90%

MONTAJE EN PARED

Compatible con VESA:	100 x 100 mm
----------------------	--------------

SEÑAL DE ENTRADA

Frecuencia horizontal:	HDMI (versión 1.4): 30 ~ 166 KHz, DisplayPort (versión 1.4): 30 ~ 193 KHz
Frecuencia vertical:	HDMI (versión 1.4): 48 ~ 180 Hz, DisplayPort (versión 1.4): 48 ~ 180 Hz

ENTRADA DE VIDEO

Sincronización digital:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
-------------------------	--

ERGONOMÍA

Inclinación (adelante/atrás):	-5° / 20°
-------------------------------	-----------

PESO (IMPERIAL)

Neto (libras):	6.8
Neto sin soporte (lbs):	6.1
Bruto (libras):	9.7

PESO (MÉTRICO)

Neto (kg):	3.1
Neto sin soporte (kg):	2.8
Bruto (kg):	4.4

DIMENSIONES (IMPERIAL) (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD)

Embalaje (pulg.):	23,8 x 15,7 x 4,7
Físico (pulg.):	21,3 x 16,3 x 7,2
Física Sin Stand (pulg.):	21,3 x 12,7 x 1,7

DIMENSIONES (MÉTRICAS) (AN. X AL. X PR.)

Embalaje (mm):	605 x 400 x 120
Físico (mm):	542 x 413 x 183
Física Sin Soporte (mm):	542 x 323 x 44

GENERAL

Reglamento:	cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NRCan, NOM, Energía de México, CE, CE EMC, LVD/CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, BIS
CONTENIDO DEL PAQUETE:	VX2428 x1, conector de 3 pines (IEC C13/CEE22) x1, cable DisplayPort (v1.2; macho-macho) x1, adaptador de CA/CC x1, guía de inicio rápido x1
Reciclaje/Eliminación:	Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.
Garantía:	*La garantía ofrecida puede variar de un mercado a otro.